


## CL 50 - 1 rychlost otáček



**50**  
DISKŮ



**Možnost  
krájení kostek  
a hranolek**

<b>D</b>	<b>Počet porcí na úkon</b>	<b>50 až 400</b>
	<b>Teoretický výkon*</b>	<b>Až 500 kg/h</b>

**A** OBCHODNÍ POPIS

Krouhač zeleniny CL 50 1 rychlost otáček umožňuje přípravu plátků, vlnek, strouhaných kousků, nudliček, kostiček a hranolek ze všech druhů ovoce a zeleniny, i strouhat sýr.

**B** TECHNICKÝ POPIS

Krouhač zeleniny CL50 1 rychlost otáček – Jednofázový 230V/50/1 nebo třífázový 400V/50/3. Příkon 550 W. Rychlost 375 otáček/min. Magnetická bezpečnostní pojistka, brzda motoru a automatický restart přítlačnou pákou. Krouhač zeleniny s bočním výstupem je vybaven 2 násypkami: 1 velká násypka s plochou 139 cm<sup>2</sup>, plnicí objem 2,2 l, a jedna trubcová násypka o průměru Ø 58 mm. Kovové víko a nádoba. 50 až 400 porcí. Přístroj se dodává bez kotoučů, které lze vybrat z kompletní nabídky 50 nerezových kotoučů.

Vyberte si podle vašeho přání na rubu v části **F**

**C** TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Výkon</b>	550 W	
<b>Elektrické údaje</b>	Jednofázový – Zástrčka součástí Třífázový – Dodáno bez zástrčky	
<b>Rychlost</b>	375 otáček/ min	
<b>Rozměry (HxŠxV)</b>	390 x 310 x 595 mm	
<b>Stupeň recyklace</b>	95%	
<b>Váha netto</b>	19,8 kg	
<b>Napájení</b>	<b>Proudová intenzita</b>	<b>Objednací kód</b>
230V/50/1	5,7	24440
400V/50/3	1,7	24446

**NORMY**

EN 12100-1 a 2 - 2004, EN 60204- 1 - 2006,  
EN 1678 - 1998, EN 60529-2000 : IP 55, IP 34.

\*záleží na typu použité násypky, volby řezu a organizace pracoviště.

**E** VLASTNOSTI PŘÍSTROJE**MOTOROVÝ BLOK**

- Asynchronní průmyslový motor pro intenzivní použití.
- Příkon 550 W.
- Motorový blok z vysoce odolného kompozitního materiálu. Nerezová hřídel motoru.
- Magnetická bezpečnostní pojistka a brzda motoru.
- Rychlost 375 otáček/min.

**FUNKCE KROUHAČ ZELENINY**

- Krouhač zeleniny je vybaven 2 násypkami: 1 násypka pro krájení objemných druhů zeleniny typu zelí, celer, řepa... a 1 trubcová násypka pro dlouhé a křehké druhy zeleniny.
- Odmontovatelné víko.
- Oboustranný evakuační kotouč pro zpracování křehkých plodů.
- Boční výstup pro úsporu místa a pohodlí při práci, díky nimž lze použít i gastronomické nádoby GN s výškou 150 mm.
- Automatický restart přístroje přítlačnou pákou.
- Kolmý tlak pístu na zeleninu pro zcela jednotný řez.
- Velký výběr z 50 nerezových kotoučů, které lze přio objednat.
- Dodáván bez kotoučů
- Nerezové čepele krájecích kotoučů, díly kotouče na krájení kostiček a strouhací kotouče lze odmontovat.

**FUNKCE LISU NA KAŠE**

- Volitelné příslušenství: možnost připravit 10 kg kaše za 2 minuty.

# CL 50 - 1 rychlost otáček

## F DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Příslušenství na lisování kaše 3 mm: kód 28190
- Příslušenství na lisování kaše 6 mm: kód 28205



- Nástěnný držák pro 8 kotoučů: kód 107 812
- Sada D-Clean: kód 39881 Pomocník k čištění mřížky na krájení kostiček.

## DOPORUČENÉ SADY DISKŮ

**Sada 6  
krájecích disků**  
kód 1985

plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4 x 4 mm ; sada pro krájení kostek: plátkovač disk 14 mm + mřížka 14 x 14 mm



### PLÁTKOVAČE

<b>Mandle 0,6 mm</b>	28166
<b>0,8 mm</b>	28069
<b>1 mm</b>	28062
<b>2 mm</b>	28063
<b>3 mm</b>	28064
<b>4 mm</b>	28004
<b>5 mm</b>	28065
<b>6 mm</b>	28196
<b>8 mm</b>	28066
<b>10 mm</b>	28067
<b>14 mm</b>	28068
<b>4 mm varené brambory</b>	27244
<b>6 mm varené brambory</b>	27245



### VLNKOVAČ

<b>2 mm</b>	27068
<b>3 mm</b>	27069
<b>5 mm</b>	27070



### STROUHAČE

<b>1,5 mm</b>	28056
<b>2 mm</b>	28057
<b>3 mm</b>	28058
<b>4 mm</b>	28073
<b>5 mm</b>	28059
<b>7 mm</b>	28016
<b>9 mm</b>	28060
<b>Parmezán</b>	28061
<b>Rösti</b>	27164
<b>Syrové brambory/mrkev</b>	27219
<b>Křen 1 mm</b>	28055



### PROUŽKY/ JEMNÉ KOUSKY ZELENINY

<b>1x8 mm</b>	28172
<b>1x26 mm</b>	28153
<b>2x4 mm</b>	28072
<b>2x6 mm</b>	27066
<b>2x8 mm</b>	27067
<b>2x10 mm</b>	28173
<b>2x2 mm</b>	28051
<b>2,5x2,5 mm</b>	28195
<b>3x3 mm</b>	28101
<b>4x4 mm</b>	28052
<b>6x6 mm</b>	28053
<b>8x8 mm</b>	28054



### KOSTKOVACE

<b>5x5x5 mm</b>	28110
<b>8x8x8 mm</b>	28111
<b>10x10x10 mm</b>	28112
<b>12x12x12 mm</b>	28197
<b>14 x14x5 mm</b>	28181
<b>14x14x10 mm</b>	28179
<b>14x14x14 mm</b>	28113
<b>20x20x20 mm</b>	28114
<b>25x25x25 mm</b>	28115
<b>50x70x25 mm</b>	28180



### HRANOLKOVACE

<b>8x8 mm</b>	28134
<b>10x10 mm</b>	28135
<b>10x16 mm</b>	28158

## G OBJEDNÁNÍ

Jednofázové napájení 230 V – Kabel a zástrčka součástí; třífázový 400 V – dodáváno bez zástrčky.

